

WELLMIX Моноблочный насос NBW
65-40-250-15.0/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069975 · Серия NBW



1. Обзор




Общие сведения
Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Присоединение трубопроводов к насосу фланцевое.
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733. Подача насосов составляет от 0 до 500 м³/ч, напор от 0 до 131 м.
Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +120 °C.

Области применения

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	84,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	48
Номинальный напор, м	70
Номинальная подача, м ³ /ч	37
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	15 ... 48 м ³ /ч
Напор H	61,1 ... 80,7 м



Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)			
Объем упаковки, м3	0,17355		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	70	Максимальный напор, м	84,5
Номинальная подача, м3/ч	37	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	48	Максимальная производительность, л/мин	800
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	-10...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	250
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	121	Длина, мм	745
Высота, мм	415	Ширина, мм	328
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN65
Диаметр выходного патрубка	DN40		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	29,4
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	15000	Максимальная мощность, кВт	15
Номинальная частота вращения, об/мин	2900		

4. Габаритные размеры





Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
NBW 65-40-250-15/2-G	94	745	415	185,0	328	250	328	100	15	418

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 65-40-250-15.0/2-380-G-BQQE
Артикул	21069975
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	121
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,17355

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 65-40-250-15_2 21069975

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.