WELLMIX Моноблочный насос NBW 65-40-250-18.5/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069974 · Серия NBW

1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F.
Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	90
Максимальная производительность, м3/ч	48
Номинальный напор, м	75
Номинальная производительность, м3/ч	37
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	15 … 48 м³/ч
Напор H	66 … 86,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Номинальная производительность, м3/ч	37

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	48	Максимальная производительность, л/мин	800
Максимальный напор, м	90	Номинальный напор, м	75
Максимальное давление в системе, бар	16	Диаметр рабочего колеса, мм	250

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-10…+50

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальная мощность, Вт	18500	Номинальный ток, А	35,5
Номинальная частота вращения, об/мин	2900	Частота вращения, об/мин	2900
Число полюсов	2	Степень защиты	IP55


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	DN65	Диаметр выходного патрубка	DN40
Способ установки	Горизонтальный		


Габариты и вес


Длина, мм	745	Ширина, мм	328
Высота, мм	415	Вес, кг	155
Объем упаковки, м3	0,17355		

4. Габаритные размеры









Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
NBW 65-40-250-18,5/2-G	94	745	415	185,0	328	250	328	100	15	418

5. Данные для заказа

Наименование	**Моноблочный насос NBW 65-40-250-18.5/2-380-G-BQQE**
Артикул	**21069974**
Производитель (марка)	**WELLMIX**
Серия	**NBW**
Вид оборудования	**Консольно-моноблочные насосы**
Вес, кг	**155**
Гарантия, мес	**24**
Объем упаковки, м3	**0,17355**

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 65-40-250-18,5_2 21069974

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.