WELLMIX Моноблочный насос NBW 65-50-200-11.0/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069967 · Серия NBW

1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F.
Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	57,5
Максимальная производительность, м3/ч	90
Номинальный напор, м	46
Номинальная подача, м3/ч	60
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	27 … 90 м³/ч
Напор H	29,6 … 55,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	90	Максимальная производительность, л/мин	1500
Максимальный напор, м	57,5	Номинальная подача, м3/ч	60
Номинальный напор, м	46	Максимальное давление в системе, бар	16
Диаметр рабочего колеса, мм	200		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-10…+50

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	11
Максимальная мощность, Вт	11000	Номинальный ток, А	21
Частота вращения, об/мин	2900	Число полюсов	2
Степень защиты	IP55		


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	DN65	Диаметр выходного патрубка	DN50
Способ установки	Горизонтальный		


Габариты и вес


Длина, мм	635	Ширина, мм	310
Высота, мм	390	Вес, кг	106
Объем упаковки, м3	0,132164		

4. Габаритные размеры









Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
NBW 65-50-200-11/2-G	105	635	390	185,0	310	232	310	100	15

5. Данные для заказа

Наименование	**Моноблочный насос NBW 65-50-200-11.0/2-380-G-BQQE**
Артикул	**21069967**
Производитель (марка)	**WELLMIX**
Серия	**NBW**
Вид оборудования	**Консольно-моноблочные насосы**
Вес, кг	**106**
Гарантия, мес	**24**
Объем упаковки, м3	**0,132164**

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 65-50-200-11_2 21069967

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.