

WELLMIX Моноблочный насос NBW

65-50-200-9.2/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069968 · Серия NBW



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	9,2
Максимальный напор, м	50,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	84
Номинальный напор, м	38
Номинальная подача, м ³ /ч	61
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	27 ... 84 м ³ /ч
Напор H	26,4 ... 48,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные




Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)					
Объем упаковки, м3		0,132164			
Гидравлические данные					
Номинальный напор, м		38	Максимальный напор, м	50,5	
Номинальная подача, м3/ч		61	Максимальное давление в системе, бар	16	
Максимальная производительность, м3/ч		84	Максимальная производительность, л/мин	1400	
Перекачиваемая среда					
Рабочая жидкость		Чистая вода	Температура окружающей среды, °C		-10...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-10...+120			
Материалы					
Материал корпуса		Чугун	Материал обмотки статора	Медь	
Материал рабочего колеса		Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	200	
Монтаж и присоединение					
Вес, кг		97	Длина, мм	635	
Высота, мм		390	Ширина, мм	310	
Способ установки		Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN65	
Диаметр выходного патрубка		DN50			
Электродвигатель					
Степень защиты		IP55	Номинальный ток, А	17,3	
Параметры электросети		3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900	
Максимальная мощность, Вт		9200	Максимальная мощность, кВт	9,2	

4. Габаритные размеры





Модель	a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
NBW 65-50-200-9.2/2-G	105	635	390	185,0	310	232	310	100	15

5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 65-50-200-9.2/2-380-G-BQQE
Артикул	21069968
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы

Вес, кг	97
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м ³	0,132164

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 65-50-200-9,2_2 21069968

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.