

WELLMIX Моноблочный насос NBW
80-65-200-18.5/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069955 · Серия NBW



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	52
Максимальная производительность, м³/ч	120
Номинальный напор, м	47,5
Номинальная подача, м³/ч	95
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	45 ... 120 м³/ч
Напор H	41,9 ... 52,9 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.




3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	2

Общие сведения (продолжение)			
Объем упаковки, м3		0,18156	
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	47,5	Максимальный напор, м	52
Номинальная подача, м3/ч	95	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	120	Максимальная производительность, л/мин	2000
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C -10...+50	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	200
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	145	Длина, мм	766
Высота, мм	425	Ширина, мм	323
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN80
Диаметр выходного патрубка	DN65		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	34,7
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	18500	Максимальная мощность, кВт	18,5

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа	
Наименование	Моноблочный насос NBW 80-65-200-18.5/2-380-G-BQQE
Артикул	21069955
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	145
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,18156

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 80-65-200-18,5_2 21069955

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.