

WELLMIX Моноблочный насос NBW
80-65-315-11.0/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069903 · Серия NBW



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	34,8
Максимальная производительность, м3/ч	108
Номинальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	73,5
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	36 ... 108 м³/ч
Напор H	19,5 ... 34,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.



3. Технические данные


Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4

Общие сведения (продолжение)				
Объем упаковки, м3		0,187		
Гидравлические данные				
Номинальный напор, м		30	Максимальный напор, м	34,8
Номинальная подача, м3/ч		73,5	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч		108	Максимальная производительность, л/мин	1800
Перекачиваемая среда				
Рабочая жидкость		Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-20...+120	-10...+50	
Материалы				
Материал корпуса		Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса		Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	315
Монтаж и присоединение				
Вес, кг		163	Длина, мм	858
Высота, мм		545	Ширина, мм	422
Способ установки		Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN80
Диаметр выходного патрубка		DN65		
Электродвигатель				
Степень защиты		IP55	Номинальный ток, А	21,5
Параметры электросети		3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт		11000	Максимальная мощность, кВт	11
Номинальная частота вращения, об/мин		1450		

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 80-65-315-11.0/4-380-G-BQQE
Артикул	21069903
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	163
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,187

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 80-65-315-11_4 21069903

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.