

WELLMIX Моноблочный насос NBW 80-65-315-7.5/4-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069904 · Серия NBW



1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса. Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F. Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальный напор, м	26,5
Максимальная производительность, м ³ /ч	84
Номинальный напор, м	23
Номинальная подача, м ³ /ч	59
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	-20...+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	36 ... 84 м ³ /ч
Напор H	17,8 ... 25,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.



3. Технические данные


Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24	Число полюсов	4

Общие сведения (продолжение)			
Объем упаковки, м3	0,1276		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	23	Максимальный напор, м	26,5
Номинальная подача, м3/ч	59	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	84	Максимальная производительность, л/мин	1400
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	-10...+50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун	Диаметр рабочего колеса, мм	315
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	130	Длина, мм	726
Высота, мм	545	Ширина, мм	422
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр входного патрубка	DN80
Диаметр выходного патрубка	DN65		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	15
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	7500	Максимальная мощность, кВт	7,5
Номинальная частота вращения, об/мин	1450		

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 80-65-315- 7.5/4-380-G-BQQE
Артикул	21069904
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	130
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,1276

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 80-65-315-7,5_4 21069904

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.