WELLMIX Моноблочный насос NBW 80-65-315-75.0/2-380-G-BQQE

Консольно-моноблочные насосы · Артикул 21069948 · Серия NBW

1. Обзор




Насосы серии NBW предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются стандартными одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Насосы NBW оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиляторным охлаждением. Частота вращения составляет 2900 об/мин (2-полюсные). Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц. Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс F.
Насос не предназначен для установки в условиях воздействия агрессивных и взрывоопасных сред.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	75
Максимальный напор, м	144,3
Максимальная производительность, м3/ч	140
Номинальный напор, м	130
Номинальная подача, м3/ч	100
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	45 … 140 м³/ч
Напор H	118,8 … 144,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	NBW
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	140	Максимальная производительность, л/мин	3500
Максимальный напор, м	144,3	Номинальная подача, м3/ч	100
Номинальный напор, м	130	Максимальное давление в системе, бар	16
Диаметр рабочего колеса, мм	315		

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	Чистая вода	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10…+120

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	-10…+50

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Чугун
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	75
Максимальная мощность, Вт	75000	Номинальный ток, A	140
Номинальная частота вращения, об/мин	2900	Частота вращения, об/мин	2900
Число полюсов	2	Степень защиты	IP55


Монтаж и присоединение


Диаметр входного патрубка	DN80	Диаметр выходного патрубка	DN65
Способ установки	Горизонтальный		


Габариты и вес

Длина, мм	1232	Ширина, мм	550
Высота, мм	665	Вес, кг	582
Объем упаковки, м3	0,273306		

4. Габаритные размеры







5. Данные для заказа

Наименование	Моноблочный насос NBW 80-65-315-75.0/2-380-G-BQQE
Артикул	21069948
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NBW
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	582
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,273306

6. Документация

Листы данных производителя

- NBW 80-65-315-75_2 21069948

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NBW

Каталоги

- Каталог NBW L, NBW 28.07.2026

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP, серия NBW — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия NBW — архив WELLMIX
- BIM-модель Revit, серия NBW — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.