

Насос циркуляц. (отопл.) LPA 25-80 180 UNIPUMP

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 57827 · Серия LPA



1. Обзор




Циркуляционные насосы серии LPA оснащены электронным блоком управления, который позволяет задавать различные режимы работы насоса (пропорциональное регулирование с самым высоким и самым низким постоянным значением напора, поддержание постоянного давления, работа на одной из трех фиксированных скоростей вращения, ночное снижение мощности). Блок частотного регулирования позволяет автоматически согласовывать мощность насоса с фактическим перепадом давлений, что обеспечивает высокую энергоэффективность насоса. Насос имеет удобную панель управления, может работать в автоматическом режиме (заводская настройка), который адаптирует насос к потребностям конкретной системы отопления и позволяет не производить дополнительные настройки. Насосы серии LPA отличаются низким уровнем шума и низким энергопотреблением.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	130
Максимальный напор, м	8
Максимальная производительность, м³/ч	7,5
Максимальная производительность, л/мин	125
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 7,6 м³/ч
Напор H	1,2 ... 8,5 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	LPA
Группа	25-80	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Центробежный	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	45
Объем упаковки, м³	0,006669	Ответные соединения	Да

Общие сведения (продолжение)			
Страна производства		Китай	
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	7,5	Максимальная производительность, л/мин	125
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	5,5	Длина, мм	260
Высота, мм	190	Ширина, мм	135
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	1½ × 1"	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	1,09
Количество скоростей	11	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Макс. мощность котла, кВт	0	Максимальная мощность, Вт	130
Максимальная мощность, кВт	0,01...0,13	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Габаритные размеры





5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 25-80 180 UNIPUMP
Артикул	57827
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	LPA
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	5,5
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,006669
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UNIPUMP серии LPA

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.