

UNIPUMP Насос циркуляц. (отопл.) PF3 40-130 250 3-х скоростной



Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 70082 · Серия PF

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии PF и PF3 с фланцевым соединением предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы могут применяться в системах с постоянным расходом теплоносителя или в системах, требующих различных уровней расхода теплоносителя в жилых, административных и производственных зданиях. Насосы оборудованы трехступенчатым регулятором скорости и электродвигателем с «мокрым» ротором. Модели серии PF предназначены для работы от однофазной сети ~230 В, модели серии PF3 — от трехфазной сети 3~400 В. Корпус насоса изготовлен из чугуна с катодной защитой.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40
Максимальная мощность, Вт	0,48/0,54/0,75
Максимальный напор, м	12,5
Максимальная производительность, м³/ч	15,3
Максимальная производительность, л/мин	255
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 12 м³/ч
Напор H	3,4 ... 9,7 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 13 м³/ч
Напор H	3,9 ... 10,7 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 15 м³/ч
Напор H	5,7 ... 12,8 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	PF
Сдвоенный	Нет	Вид насоса	Центробежный
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Ответные соединения	Да	Страна производства	Китай

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12,5	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	15,3	Максимальная производительность, л/мин	255
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	28	Длина, мм	250
Высота, мм	299	Ширина, мм	250
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	250
Длина электрокабеля (м)	1	Электрокабель с вилкой	Нет
Присоединительный размер	DN40	Диаметр условного прохода, мм	40
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай	Длина электрокабеля (м) (Циркуляционные фланцевые насосы)	1
Электрокабель с вилкой (Циркуляционные фланцевые насосы)	Нет	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные фланцевые насосы)	0
Электродвигатель			
Степень защиты	IP42	Номинальный ток, А	0,77/0,88/1,39
Количество скоростей	3	Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	0,48/0,54/0,75	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры



Модель	Габаритные размеры, мм					Фланцевое соединение, мм				
	A	B	D	C	L	D5	D4	D3	D2	D1
PF3 40-130 250	232	299	100	250	250	150	19	110	14	100

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) PF3 40-130 250 3-х скоростной
Артикул	70082
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	PF
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	28
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия PF

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия PF
- Декларация о соответствии PF
- Декларация о соответствии PF-2

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.