UNIPUMP Насос циркуляц. (отопл.) PF3 50-130 280 3-х скоростной

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 57073 · Серия PF3

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии PF и PF3 с фланцевым соединением предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы могут применяться в системах с постоянным расходом теплоносителя или в системах, требующих различных уровней расхода теплоносителя в жилых, административных и производственных зданиях.
Насосы оборудованы трехступенчатым регулятором скорости и электродвигателем с «мокрым» ротором. Модели серии PF предназначены для работы от однофазной сети ~230 В, модели серии PF3 — от трехфазной сети 3~400 В.
Корпус насоса изготовлен из чугуна с катафорезным покрытием.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50 PN10
Максимальная мощность, Вт	0,62/0,75/1,16
Максимальный напор, м	12,5
Максимальная производительность, м3/ч	25,9
Максимальная производительность, л/мин	431,6
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 18 м³/ч
Напор H	3 … 9,9 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 20 м³/ч
Напор H	3,9 … 10,7 м
Скорость 3	
Подача Q	0 … 26 м³/ч
Напор H	6,6 … 12,8 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	PF3	Назначение	Отопление и ГВС
Сдвоенный	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	24	Макс. мощность котла, кВт	0

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	25,9	Максимальная производительность, л/мин	431,6
Максимальный напор, м	12,5	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1...+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	1,155
Максимальная мощность, Вт	0,62/0,75/1,16	Номинальный ток, А	0,99/1,5/1,9
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP42	Длина электрокабеля, м	1
Электрокабель с вилкой	Нет		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	DN50 PN10	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	50	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	280		

Габариты и вес

Длина, мм	280	Ширина, мм	252
Высота, мм	337	Вес, кг	28,68
Объем упаковки, м3	0,038192		

4. Габаритные размеры





Модель	Габаритные размеры, мм					Фланцевое соединение, мм				
	A	B	D	C	L	D5	D4	D3	D2	D1
PF 50-130 280/ PF3 50-130 280	262	337	102	252	280	165	19	125	14	110

5. Данные для заказа

Наименование	Насос циркуляц. (отопл.) PF3 50-130 280 3-х скоростной
Артикул	57073
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	PF3
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	28,68
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,038192
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серия PF

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия PF
- Декларация о соответствии PF-2
- Декларация о соответствии PF

Прочее

- Листовка А4

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.