Насос ЭЦВ 6-18-153 (пр. часть, двиг.13 кВт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 81025 · Серия ЭЦВ 6"

1. Обзор




Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.
Двигатель — маслонаполненный и не требует кожуха охлаждения!
Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные

Присоединительный размер	G3"
Максимальная мощность, кВт	13
Максимальный напор, м	212
Максимальная производительность, м3/ч	33
Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	15 … 25 м³/ч
Напор H	91 … 170 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Вид насоса	Центробежный
Серия	ЭЦВ 6"	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	33	Максимальная производительность, л/мин	550
Максимальный напор, м	212	Номинальная подача, м3/ч	18
Номинальный напор, м	153		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	2
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	70

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Материал патрубка	Чугун		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	13
Максимальная мощность, Вт	13000	Номинальный ток, А	30
Степень защиты	IP68	Длина электрокабеля, м	2
Число и сечение жил электрокабеля	4×6		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G3"	Диаметр скважины, мм	160
Диаметр насоса, дюйм	6"	Диаметр насоса, мм	148


Габариты и вес

Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	1958x838x1120x148	Длина, мм	148
Ширина, мм	148	Высота, мм	1958
Вес, кг	96	Объем упаковки, м3	0,090558

4. Габаритные размеры

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
6-дюймовый насос					
6-18-153	1958	838	1120	148	3"



5. Данные для заказа

Наименование	Насос ЭЦВ 6-18-153 (пр. часть, двиг.13 кВт) UNIPUMP
Артикул	81025
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 6"
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	96
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,090558
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ЭЦВ

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии ЭЦВ пром

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.