

Насос ЭЦВ 6-36-136 (пр. часть, двиг.18,5 кВт)

UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 92204 · Серия ЭЦВ 6"



1. Обзор



Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.


Двигатель — маслonaполненный и не требует кожуха охлаждения!

Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные

Присоединительный размер	G3"
Максимальная мощность, кВт	18,5
Максимальный напор, м	224
Максимальная производительность, м³/ч	55
Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	20 ... 42 м³/ч
Напор H	107 ... 188,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	ЭЦВ 6"
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м³	0,134676	Страна производства	Китай
Макс. содержание примесей, г/м³	100		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	136	Максимальный напор, м	224
Номинальная подача, м3/ч	36	Максимальная производительность, м3/ч	55
Максимальная производительность, л/мин	916,6		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер неабразивных включений, мм	2	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал патрубка	Чугун
Материал рабочего колеса	Пластик		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	124,5	Длина, мм	148
Высота, мм	2668	Ширина, мм	148
Диаметр насоса, мм	148	Диаметр насоса, дюйм	6"
Диаметр скважины, мм	160	Длина электрокабеля, м	2
Присоединительный размер	G3"	Число и сечение жил электрокабеля	4×6
Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	2668x978x1690x148	Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Номинальный ток, А	43
Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	18500
Максимальная мощность, кВт	18,5		

4. Габаритные размеры

Габаритные размеры

Модель насоса	Длина насоса общая	Длина электро-двигателя	Длина проточной части	Макс. диаметр	Диаметр выходного отверстия
	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, дюйм
6-дюймовый насос					
6-36-136	2668	978	1690	148	3"



5. Данные для заказа

Наименование	Насос ЭЦВ 6-36-136 (пр. часть, двиг.18,5 кВт) UNIPUMP
Артикул	92204
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ЭЦВ 6"
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	124,5
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,134676
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция насосы ЭЦВ

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии ЭЦВ пром

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.