

PURITY Насос погружной канализационный

50WQ9-22-2.2QG

Погружные канализационные насосы · Артикул 100589870 · Серия WQ-QG



1. Обзор



Насосы серии WQ-QG являются погружными канализационными насосами, оснащёнными полуоткрытым рабочим колесом с режущим механизмом. Насосы могут применяться для перекачивания как серых, так и черных стоков. Материал изготовления насосов — серый чугун.

Благодаря конструкции с режущим колесом насос способен предотвратить засорение в экстренном случае. Механизм состоит из вращающегося рабочего колеса с режущим лезвием и всасывающей крышки, в которой сделано отверстие специальной формы.

Край лопасти и зигзагообразное отверстие в крышке будут двигаться в противоположном направлении при вращении рабочего колеса.

Основные данные

Присоединительный размер	DN50
Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальный напор, м	22
Максимальная производительность, м3/ч	9
Номинальный напор, м	22
Номинальная подача, м3/ч	9
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQ-QG
Вид насоса	Погружной канализационный насос с режущим рабочим колесом	Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Есть
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	22	Максимальный напор, м	22
Номинальная подача, м3/ч	9	Максимальная производительность, м3/ч	9
Максимальная производительность, л/мин	150		
Перекачиваемая среда			
РН среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см131
Температура окружающей среды, °C	0...+35	РН среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	20	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	20	Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см131
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200

Материалы (продолжение)			
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун НТ200
Материал вала (Погружные канализационные насосы)	Нержавеющая сталь 304	Количество ступеней (Погружные канализационные насосы)	1
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	43	Длина, мм	583
Высота, мм	238	Ширина, мм	370
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN50
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Тип установки (Погружные канализационные насосы)	Вертикальный	Комплект ответных фланцев (Погружные канализационные насосы)	В комплекте
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	2 200	Максимальная мощность, кВт	2,2
Частота, Hz (Погружные канализационные насосы)	50		

3. Данные для заказа

Наименование	Насос погружной канализационный 50WQ9-22-2.QG
Артикул	100589870
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQ-QG
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	43
Гарантия, мес	24
Страна производства	Китай
Страна производства (Погружные канализационные насосы)	Китай

4. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с режущим механизмом WQV-WQQG
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Лист технических данных Насос погружной канализационный Purity 50WQ 9-22-2.QG
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.