

Насос погружной канализационный PURITY 100WQV 80-30-15/4



Погружные канализационные насосы · Артикул 100601420 · Серия WQV

1. Обзор



Насосы серии WQV являются погружными канализационными насосами. Насосы серии оснащены вихревым рабочим колесом. Насосы данной серии в основном предназначены для перекачивания черных стоков.

Основные преимущества:

1. Вихревое рабочее колесо значительно улучшает пропускную способность, позволяет эффективно перекачивать жидкости, содержащие твердые и волокнистые частицы;
2. Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, эффект энергосбережения замечательный, а обслуживание удобное.
- 3.

Основные данные

Присоединительный размер	DN100
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальный напор, м	30
Максимальная производительность, м3/ч	80
Номинальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	80
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	WQV
Вид насоса	Погружной канализационный с режущим рабочим колесом	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,32775	Страна производства	Китай
Наличие режущего элемента	Нет		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	30	Максимальный напор, м	30
Номинальная подача, м3/ч	80	Максимальная производительность, м3/ч	80
Максимальная производительность, л/мин	1333,33		
Перекачиваемая среда			
РН среды	6 - 10	Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см³
Температура окружающей среды, °C	0...+35	РН среды (Погружные канализационные насосы)	6 - 10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	35	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+40
Плотность перекачиваемой среды (Погружные канализационные насосы)	≤ 1,3 г/см³		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200

Монтаж и присоединение			
Вес, кг	225	Длина, мм	920
Высота, мм	340	Ширина, мм	560
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	DN100
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP68
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	15000	Максимальная мощность, кВт	15

3. Данные для заказа	
Наименование	Насос погружной канализационный PURITY 100WQV 80-30-15/4
Артикул	100601420
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQV
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	225
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,32775
Страна производства	Китай

4. Документация	
Инструкции и паспорта	
• Инструкция по эксплуатации насосов Purity	
Разрешительные документы	
• Сертификат уполномоченного агента Purity	
• Декларация о соответствии EAC	
Каталоги	
• Каталог канализационных насосов Purity с режущим механизмом WQV-WQQG	
• Общий каталог насосов PURITY	
Гарантия	
• Гарантийные обязательства	
Прочее	
• Письмо официального дистрибьютора 2026	
• Буклет - промышленные насосы Purity	
Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.	