Насос погружной канализационный PURITY 200WQ 300-7-11/4

Погружные канализационные насосы · Артикул 100602613 · Серия WQ

1. Обзор




Насосы серии WQ/WQA являются погружными канализационными насосами, оснащёнными полуокрытым рабочим колесом. Насосы могут применяться для перекачивания как серых, так и черных стоков. Материал изготовления насосов — серый чугун.
Основные преимущества:
1. Двухлопастная конструкция крыльчатки значительно улучшает пропускную способность, позволяет эффективно пропускать твердые частицы;
2. Общая структура компактна, объем небольшой, шум низкий, эффект энергосбережения замечательный, а обслуживание удобное.
3.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	11
Максимальный напор, м	18
Максимальная производительность, м3/ч	375
Номинальный напор, м	7
Номинальная подача, м3/ч	300
Максимальное погружение под зеркало воды, м	10
Максимальный размер неабразивных включений, мм	70
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 347,9 м³/ч
Напор H	2,7 … 20 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Погружной насос	Вид насоса	Погружной канализационный насос
Серия	WQ	Наличие режущего элемента	Нет
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	24

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	375	Максимальная производительность, л/мин	5798,33
Максимальный напор, м	18	Номинальная подача, м3/ч	300
Номинальный напор, м	7	Количество ступеней	1

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 ... +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	70
Плотность перекачиваемой среды	≤ 1,3 г/см³	PH среды	6 - 10

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0 ... +35	Максимальное погружение под зеркало воды, м	10

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200
Материал вала	Нержавеющая сталь 304		

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, кВт	11	Максимальная мощность, Вт	11000
Частота вращения, об/мин	1450	Степень защиты	IP68
Длина электрокабеля, м	8		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN200	Присоединение	Фланцевое
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Тип установки	Вертикальный

Габариты и вес

Вес, кг	201	Обьем упаковки, м3	0,504

4. Данные для заказа

Наименование	Насос погружной канализационный PURITY 200WQ 300-7-11/4
Артикул	100602613
Производитель (марка)	PURITY
Серия	WQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	201
Гарантия, мес	24
Обьем упаковки, м3	0,504
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог канализационных насосов Purity с канальным колесом WQ-WQA
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.