

1. Обзор



Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.

Двигатель — маслonaполненный и не требует кожуха охлаждения!

Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные	
Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, кВт	3
Максимальный напор, м	145
Максимальная производительность, м3/ч	10
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Гарантия, мес	12
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	145	Максимальная производительность, м3/ч	10
Максимальная производительность, л/мин	166,67		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+35		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	38	Длина, мм	150
Высота, мм	890	Ширина, мм	180
Диаметр насоса, дюйм	5"	Диаметр скважины, мм	142
Длина электрокабеля, м	2	Присоединительный размер	G2"
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100		
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, Вт	3000
Максимальная мощность, кВт	3		

3. Данные для заказа	
Наименование	Насос ECO MAXI 10-145 (пр. часть 10-145, двиг.3 кВт) UNIPUMP
Артикул	26425
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	38
Гарантия, мес	12