

PURITY Насос вертикальный многоступенчатый PVS 10-4



Многоступенчатые вертикальные насосы · Артикул 100588084 · Серия PVS

1. Обзор




Для промышленных систем обработки, промывки и очистки, для перекачки слабых растворов кислот и щелочей, для систем фильтрации, повышения давления воды, водоподготовки, для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, для ирригации, для противопожарных систем и т.д.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	41
Максимальная производительность, м3/ч	13
Номинальный напор, м	31
Номинальная подача, м3/ч	10
Максимальное давление в системе, бар	25
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 13,5 м³/ч
Напор H	23,2 ... 36,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PVS	Вид насоса	Многоступенчатый, вертикальный насос
Гарантия, мес	36	Ответные соединения	Нет
Страна производства	Китай		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	31	Максимальный напор, м	41
Номинальная подача, м3/ч	10	Максимальное давление в системе, бар	25

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, м3/ч	13	Максимальная производительность, л/мин	216,67
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304
Количество ступеней	4	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	49	Длина, мм	707
Высота, мм	280	Ширина, мм	280
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	280	Присоединительный размер	DN40
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект поставки	Диаметр условного прохода, мм	40
Диаметр входного отверстия, мм	50	Диаметр выходного отверстия, мм	50
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Степень защиты	IP55
Параметры электросети	400	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	1 500	Максимальная мощность, кВт	1,5

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос вертикальный многоступенчатый PVS 10-4
Артикул	100588084
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PVS
Вид оборудования	Многоступенчатые вертикальные насосы
Вес, кг	49
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

5. Документация	
Инструкции и паспорта	
- Инструкция по эксплуатации Purity - Инструкция по эксплуатации насосов Purity	
Разрешительные документы	
- Сертификат уполномоченного агента Purity - Декларация о соответствии EAC	
Каталоги	
- Каталог PURITY серия PVT_PVS - Общий каталог насосов PURITY	
Гарантия	
Гарантийные обязательства	
Прочее	
- Описание насоса Purity PVS 10-4 (N) - Письмо официального дистрибьютора 2026	

- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.