

Насос вибрационный AQUALINK VP U-65/18-25 280 Вт

Вибрационные насосы · Артикул CC05182



1. Обзор



“Насос погружной вибрационный с нижним водозабором предназначен для подъема пресной воды из колодцев, скважин и открытых водоемов глубиной до 3 метров.

Подходит для системы орошения. Корпус насоса выполнен из алюминия и устойчив к коррозии. Аппарат оснащен защитой от перегрева. Трос длиной 10 м служит для удобного погружения и поднятия насоса.


Расширенный комплект поставки (трос, хомут, ремкомплект)

Насос состоит из электропривода, вибратора и корпуса с насосной частью, соединённых между собой четырьмя винтами.

Основные данные

Диаметр выходного отверстия, мм	18
Максимальная мощность, Вт	280
Максимальный напор, м	65
Максимальная производительность, м3/ч	1,08
Максимальная производительность, л/мин	18
Максимальное погружение под зеркало воды, м	3
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 1,1 м³/ч
Напор H	0 ... 65 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Забор воды	верхний	Гарантия, мес	12
Кратность / количество	1/6		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	65	Максимальная производительность, м3/ч	1,08
Максимальная производительность, л/мин	18		

Материалы			
Материал болтов	Оцинкованная сталь	Материал корпуса	Пищевой алюминий
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4,3	Длина, мм	275
Диаметр, мм	100	Длина электрокабеля, м	25
Диаметр выходного отверстия, мм	18	Максимальное погружение под зеркало воды, м	3
Электродвигатель			
Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	280

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос вибрационный AQUALINK VP U-65/18-25 280 Вт
Артикул	CC05182
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Вибрационные насосы
Вес, кг	4,3
Гарантия, мес	12