

AQUALINK Насосная группа быстрого монтажа с прямым контуром 1 1/2" в теплоизоляции (циркуляционный насос в комплект не входит)



Группы быстрого монтажа · Артикул CC02860

1. Обзор



Насосная группа быстрого монтажа AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления. Изделие отвечает за создание отдельного контура потребителя. Основные функции заключаются в создании в контуре подачи теплоносителя принудительной циркуляции за счет возможности монтажа циркуляционного насоса, индикации температуры на обоих контурах и пропорциональном управлении проходящим теплоносителем, поступающим в систему, для поддержания и регулировки температуры в контуре системы отопления.

Конструкция

Основные данные

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	42
Пропускная способность (Kv), м3/ч	9,7

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насосная группа	Гарантия, мес	36
Кратность / количество	1/1	Пропускная способность (Kv), м3/ч	9,7
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120		
Материалы			
Материал корпуса	Сталь конструкционная		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	3,25	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G1½"	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Максимальная мощность теплогенератора, кВт	42		

3. Данные для заказа

Наименование	Насосная группа быстрого монтажа с прямым контуром 1 1/2" в теплоизоляции (циркуляционный насос в комплект не входит)
Артикул	CC02860
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Группы быстрого монтажа
Вес, кг	3,25
Гарантия, мес	36