

AQUALINK Насосная группа быстрого монтажа с универсальным трёхходовым термостатическим клапаном 1 1/2" в теплоизоляции (циркуляционный насос в комплект не входит)



Группы быстрого монтажа · Артикул CC02862

1. Обзор



Насосная группа быстрого монтажа AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления.

Изделие отвечает за создание отдельного контура потребителя. Основные функции заключаются в создании в контуре подачи теплоносителя принудительной циркуляции за счет возможности монтажа циркуляционного насоса, индикации температуры на обоих контурах и пропорциональном управлении проходящим теплоносителем, поступающим в систему, для поддержания и регулировки температуры в контуре системы отопления.

Конструкция

Основные данные

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	31
Пропускная способность (Kv), м3/ч	6,2

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насосная группа	Гарантия, мес	36
Кратность / количество	1/1	Пропускная способность (Kv), м3/ч	6,2

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10
--------------------------------------	----

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120
--	------

Материалы

Материал корпуса	Сталь конструкционная
------------------	-----------------------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	3,9	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G1½"	Диаметр условного прохода, мм	25

Электродвигатель

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	31
--	----

3. Данные для заказа

Наименование	Насосная группа быстрого монтажа с универсальным трёхходовым термостатическим клапаном 1 1/2" в теплоизоляции (циркуляционный насос в комплект не входит)
Артикул	CC02862
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Группы быстрого монтажа
Вес, кг	3,9

Гарантия, мес

36