AQUALINK Насосная группа быстрого монтажа с универсальным трёхходовым термостатическим клапаном 1 1/2" в теплоизоляции (циркуляционный насос в комплект не входит)

Группы быстрого монтажа · Артикул CC02862

1. Обзор



Насосная группа быстрого монтажа AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления.
Изделие отвечает за создание отдельного контура потребителя. Основные функции заключаются в создании в контуре подачи теплоносителя принудительной циркуляции за счет возможности монтажа циркуляционного насоса, индикации температуры на обоих контурах и пропорциональном управлении проходящим теплоносителем, поступающим в систему, для поддержания и регулировки температуры в контуре системы отопления.

Конструкция

Основные данные

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	31
Присоединительный размер	G1½"
Гарантия, мес	36

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насосная группа	Гарантия, мес	36

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Пропускная способность (Kv), м3/ч	6,2

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+120

Материалы

Материал корпуса	Сталь конструкционная

Электродвигатель

Максимальная мощность теплогенератора, кВт	31

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1½"	Диаметр условного прохода, мм	25
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Вес, кг	3,9	Объем упаковки, м3	0,028512
Кратность / количество	1/1		

3. Данные для заказа

Наименование	Насосная группа быстрого монтажа с универсальным трёхходовым термостатическим клапаном 1 1/2" в теплоизоляции (циркуляционный насос в комплект не входит)
Артикул	CC02862
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Группы быстрого монтажа
Вес, кг	3,9
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,028512