# AQUALINK Насосная группа быстрого монтажа с универсальным трёхходовым термостатическим клапаном 1 1/2" в теплоизоляции (циркуляционный насос в комплект не входит)

Группы быстрого монтажа · Артикул CC02862

## 1. Обзор

Насосная группа быстрого монтажа AQUALINK – является одной из частей группы блочного монтажа контура системы отопления.
Изделие отвечает за создание отдельного контура потребителя. Основные функции заключаются в создании в контуре подачи теплоносителя принудительной циркуляции за счет возможности монтажа циркуляционного насоса, индикации температуры на обоих контурах и пропорциональном управлении проходящим теплоносителем, поступающим в систему, для поддержания и регулировки температуры в контуре системы отопления.

Конструкция

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность теплогенератора, кВт | 31 |
| Пропускная способность (Kv), м3/ч | 6,2 |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насосная группа | Гарантия, мес | 36 |
| Кратность / количество | 1/1 | Пропускная способность (Kv), м3/ч | 6,2 |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 10 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +120 |

### Материалы

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь конструкционная |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 3,9 | Монтажная длина, мм | 180 |
| Присоединительный размер | G1½" | Диаметр условного прохода, мм | 25 |

### Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность теплогенератора, кВт | 31 |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Насосная группа быстрого монтажа с универсальным трёхходовым термостатическим клапаном 1 1/2" в теплоизоляции (циркуляционный насос в комплект не входит) |
| Артикул | CC02862 |
| Производитель (марка) | AQUALINK |
| Вид оборудования | Группы быстрого монтажа |
| Вес, кг | 3,9 |

| | |
|---|---|
| Гарантия, мес | 36 |