AQUALINK Насосно-смесительный узел (6/1)

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул CC02730

1. Обзор



Насосно-смесительный узел предназначена для создания в системе отопления здания открытого циркуляционного контура с пониженной до настроечного значения температурой теплоносителя. Обеспечивает поддержание заданной температуры и расхода во вторичном циркуляционном контуре, гидравлическую увязку первичного и вторичного контуров, а также позволяют регулировать температуру и расход теплоносителя в зависимости от требований пользователя. Насосно-смесительный узел AQUALINK используется при монтаже системы «теплый пол», а также систем радиаторного отопления и предназначен для создания низкотемпературного контура отопления с автоматической регулировкой температуры относительно заданной.

Основные данные

Для металлопласта	**нет**
Кратность / количество	**1/6**

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	**смесительный узел**	Для металлопласта	**нет**
Регулировка	**да**	С защитой от перегрева	**нет**
С термостатической стабилизацией	**нет**		

Монтаж и присоединение

Монтажная длина, мм	**130**

Габариты и вес

Вес, кг	**2,546**	Объем упаковки, м3	**0,00495**
Кратность / количество	**1/6**		

3. Данные для заказа

Наименование	**Насосно-смесительный узел (6/1)**
Артикул	**CC02730**
Производитель (марка)	**AQUALINK**
Вид оборудования	**Коллекторы и смесительные узлы**
Вес, кг	**2,546**
Объем упаковки, м3	**0,00495**