

AQUALINK Насосно-смесительный узел (6/1)

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул CC02730



1. Обзор



Насосно-смесительный узел предназначена для создания в системе отопления здания открытого циркуляционного контура с пониженной до настроечного значения температурой теплоносителя. Обеспечивает поддержание заданной температуры и расхода во вторичном циркуляционном контуре, гидравлическую увязку первичного и вторичного контуров, а также позволяют регулировать температуру и расход теплоносителя в зависимости от требований пользователя. Насосно-смесительный узел AQUALINK используется при монтаже системы «теплый пол», а также систем радиаторного отопления и предназначен для создания низкотемпературного контура отопления с автоматической регулировкой температуры относительно заданной.

Основные данные

С термостатической стабилизацией	нет
Регулировка	да

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	смесительный узел	Регулировка	да
Для металлопласта	нет	Кратность / количество	1/6
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,546	Монтажная длина, мм	130
Электродвигатель			
С защитой от перегрева	нет		
Управление и защита			
С термостатической стабилизацией	нет		

3. Данные для заказа

Наименование	Насосно-смесительный узел (6/1)
Артикул	CC02730
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Коллекторы и смесительные узлы
Вес, кг	2,546