Насосно-смесительный узел MIX LOOP 89 UNIPUMP

Коллекторы и смесительные узлы · Артикул 38745

1. Обзор



Насосно-смесительный узел Unipump MIX LOOP 89 применяется в системах отопления зданий и предназначен для поддержания заданной пользователем температуры и расхода теплоносителя в системах водяного подогрева пола. Узел оснащён термостатическим клапаном и термоголовкой с выносным погружным датчиком, которые обеспечивают плавное и непрерывное регулирование расхода и температуры в системе. Узел может эксплуатироваться совместно с циркуляционными насосами различной мощности, имеющими монтажную длину 130 мм и присоединительную резьбу G1½.
MIX LOOP 89 представляет собой готовый комплект арматуры в сборе (без циркуляционного насоса), который монтируется на коллекторной группе теплого пола и подключается к высокотемпературному первичному контуру (источнику тепловой энергии и радиаторного отопления).

Основные данные

Для металлопласта	нет

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	смесительный узел	Для металлопласта	нет
Регулировка	да	С защитой от перегрева	нет
С термостатической стабилизацией	да		

Монтаж и присоединение

Монтажная длина, мм	130

Габариты и вес

Длина, мм	130	Ширина, мм	340
Высота, мм	340		

3. Данные для заказа

Наименование	Насосно-смесительный узел MIX LOOP 89 UNIPUMP
Артикул	38745
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Коллекторы и смесительные узлы