

IMP PUMPS NMT SAN SMART II 25/40-180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979528483 · Серия NMT SMART



1. Обзор



Основные данные

Максимальная мощность, Вт	70
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133,3
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65
Ответные соединения	Нет

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	< 43
Ответные соединения	Нет		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	8	Максимальная производительность, л/мин	133,3
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65		
Материалы			
Материал корпуса	Бронза	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G1½"	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	70	Максимальная мощность, кВт	0,07
Частотное регулирование двигателя	Да		

3. Данные для заказа

Наименование	NMT SAN SMART II 25/40-180
Артикул	979528483
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Гарантия, мес	24