# IMP PUMPS NMT SAN SMART II S 25/40-180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979528493 · Серия NMT SMART

## 1. Обзор

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 70 |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 133,3 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+65 |
| Ответные соединения | Нет |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос | Серия | NMT SMART |
| Сдвоенный | Нет | Назначение | Отопление и ГВС |
| Гарантия, мес | 24 | Уровень шума, дБ | ‹43 |
| Ответные соединения | Нет | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальный напор, м | 4 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 8 | Максимальная производительность, л/мин | 133,3 |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+65 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Бронза | Материал обмотки статора | Медь |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединение | Муфтовое | Монтажная длина, мм | 180 |
| Присоединительный размер | G1½" | Диаметр условного прохода, мм | 25 |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Степень защиты | IP44 | Параметры электросети | 1~230 V |
| Максимальная мощность, Вт | 70 | Максимальная мощность, кВт | 0,07 |
| Частотное регулирование двигателя | Да | | |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | NMT SAN SMART II S 25/40-180 |
| Артикул | 979528493 |
| Производитель (марка) | IMP PUMPS |
| Серия | NMT SMART |
| Вид оборудования | Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы |
| Гарантия, мес | 24 |