IMP PUMPS NMT SMART II 32/40-180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979528388 · Серия NMT SMART

1. Обзор

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	70
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133,3
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	‹43
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	8	Максимальная производительность, л/мин	133,3

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Монтаж и присоединение

Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G2"	Диаметр условного прохода, мм	32

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	70	Максимальная мощность, кВт	0,07
Частотное регулирование двигателя	Да		

3. Данные для заказа

Наименование	NMT SMART II 32/40-180
Артикул	979528388
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Гарантия, мес	24