IMP PUMPS NMT SMART II 40/40-F220

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528398 · Серия NMT SMART

1. Обзор

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	70
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	8
Максимальная производительность, л/мин	133,33
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	‹ 43
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	8	Максимальная производительность, л/мин	133,33

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	220
Присоединительный размер	DN40 PN6/10	Диаметр условного прохода, мм	40

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	70	Частотное регулирование двигателя	Да

3. Данные для заказа

Наименование	NMT SMART II 40/40-F220
Артикул	979528398
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART

Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24