IMP PUMPS NMT SMART II U 25/80-180

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979528435 · Серия NMT SMART

1. Обзор



Резьбовой насос с коммуникационным модулем U

Циркуляционный насос с мокрым ротором и электронным управлением. Для любых систем отопления, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных систем; применяется в соответствии с VDI 2035 и требованиями ErP.

Высокоэффективный насос с мокрым ротором и автоматическим режимом работы:

— ECM-двигатель на постоянных магнитах с высокой энергоэффективностью


— светодиодный дисплей для управления

— встроенная электрическая защита

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	145
Максимальный напор, м	8,5
Максимальная производительность, м3/ч	11,6
Максимальная производительность, л/мин	150
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 9,1 м³/ч
Напор H	2 … 8,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	11,6	Максимальная производительность, л/мин	150
Максимальный напор, м	8,5	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	Вода по VDI 2035, гликоль до 40 %

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Уровень шума, дБ	‹ 43

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал рабочего колеса	PES GF 30
Материал вала	AISI 420	Материал подшипника	Графит
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Частота, Гц	50/60
Максимальная мощность, кВт	0,145	Максимальная мощность, Вт	145
Номинальный ток, A	1,1	Обороты макс., об/мин	6000
Частотное регулирование двигателя	Да	Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,18
Степень защиты	IP44		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	180		


Габариты и вес

Вес, кг	2,75

4. Габаритные размеры







5. Данные для заказа

Наименование	NMT SMART II U 25/80-180
Артикул	979528435
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,75
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MAX II, NMT SMART II (модуль C)
- Быстрые инструкции NMT SMART II
- Руководство по установке и эксплуатации NMT SMART II

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit NMT SMART II
- 3D-модель STEP NMT SMART II U 25/80-180
- Чертёж DXF NMT SMART II U 25/80-180

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SMART II U 25/80-180

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.