

IMP PUMPS NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528048 · Серия NMT MAX



1. Обзор



Основные данные

Присоединительный размер	DN80 PN6
Максимальная мощность, Вт	390
Максимальный напор, м	8,4
Максимальная производительность, м3/ч	55
Максимальная производительность, л/мин	916,67
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	8,4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	55	Максимальная производительность, л/мин	916,67
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	360
Присоединительный размер	DN80 PN6	Диаметр условного прохода, мм	80
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	390	Частотное регулирование двигателя	Да

3. Данные для заказа

Наименование	NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6
Артикул	979528048
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы

Гарантия, мес	24
---------------	----