

IMP PUMPS NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528048 · Серия NMT MAX



1. Обзор



Основные данные

Присоединительный размер	DN80 PN6
Максимальная мощность, Вт	390
Максимальный напор, м	8,4
Максимальная производительность, м3/ч	55
Максимальная производительность, л/мин	916,67
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT MAX
Сдвоенный	Да	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	8,4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	55	Максимальная производительность, л/мин	916,67

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
--	------------

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
------------------	--------------------------------	--------------------------	------

Монтаж и присоединение

Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	360
Присоединительный размер	DN80 PN6	Диаметр условного прохода, мм	80

Электродвигатель

Степень защиты	IP44	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	390	Частотное регулирование двигателя	Да

3. Данные для заказа

Наименование	NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6
Артикул	979528048
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MAX
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы

Гарантия, мес	24
---------------	----