IMP PUMPS NMTD SMART II 40/40-F220

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 979528533 · Серия NMT SMART


1. Обзор



Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN6/10
Максимальная мощность, Вт	60
Максимальный напор, м	4,2
Максимальная производительность, м3/ч	7
Максимальная производительность, л/мин	116,66
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 7,2 м³/ч
Напор H	0,1 … 4,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Да
Гарантия, мес	24	Группа	40-40

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	7	Максимальная производительность, л/мин	116,66
Максимальный напор, м	4,2	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал вала	AISI 420
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,06
Максимальная мощность, Вт	60	Частотное регулирование двигателя	Да
Степень защиты	IP44		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	DN40 PN6/10	Присоединение	Фланцевое
Диаметр условного прохода, мм	40	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	220		

4. Данные для заказа

Наименование	NMTD SMART II 40/40-F220
Артикул	979528533
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24