

Обр. клапан 1/2" магистральный (толкатель латунь) UNIPUMP

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 73008



1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.

Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения.

Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

Основные данные

Вес, кг	0,2
Присоединительный размер	1/2"
Присоединительный размер, дюйм	1/2"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	обратный клапан	С сеткой	нет
Толкатель	латунь	Объем упаковки, м3	0,000083
Страна производства	Китай		
Материалы			
Материал	латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,2	Резьба	Вн/Вн
Длина, мм	42	Высота, мм	47
Ширина, мм	42	Исполнение	без сетки
Присоединительный размер	1/2"	Присоединительный размер, дюйм	1/2"

3. Данные для заказа

Наименование	Обр. клапан 1/2" магистральный (толкатель латунь) UNIPUMP
Артикул	73008
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,2
Объем упаковки, м3	0,000083
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstviu-TR-TS-010_2011

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.