Обр. клапан 1" с сеткой (сетка-латунь, толк.-латунь) UNIPUMP

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 50133

1. Обзор



Обратные клапаны широко используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса. Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Обратные клапаны обычно изготавливаются из прочных материалов, таких как латунь, и оснащаются сеткой из латуни, которая предотвращает попадание мелких частиц и загрязнений в систему. Это делает их надежными и долговечными в использовании. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Однако, когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе.

Основные данные

Резьба	Вн/Вн

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	обратный клапан	Исполнение	с сеткой
Страна производства	Китай	С сеткой	да
Толкатель	латунь		

Материалы

Материал	латунь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Присоединительный размер, дюйм	1"
Резьба	Вн/Вн		

Габариты и вес

Длина, мм	47	Ширина, мм	47
Высота, мм	110	Вес, кг	0,3
Объем упаковки, м3	0,000243		

3. Данные для заказа

Наименование	Обр. клапан 1" с сеткой (сетка-латунь, толк.-латунь) UNIPUMP
Артикул	50133
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,3
Объем упаковки, м3	0,000243
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.