# 020RSV31 Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31

Обратные клапаны · Артикул 020RSV31

## 1. Обзор

Описание Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Отличительные характеристики обратного клапана: надежность, бесшумная работа, низкое гидравлическое сопротивление. Область применения Обратный клапан применяется в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, пар, воздух, пищевые среды, агрессивные среды. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – D по ГОСТ 9544-2015. Технические характеристики

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединение | Межфланцевое |
| Присоединительный размер | 15-200 мм |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Диск | Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M) | Пружина | Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M) |
| Задняя крышка | Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M) | Класс герметичности | D (по ГОСТ 9544-2015) |
| Рабочая температура, Траб | -20…+240 | Диапазон допустимых температур | -40…+300 |

### Гидравлические данные

| | |
|---|---|
| Максимальное давление в системе, бар | 40 бар |

### Перекачиваемая среда

| | |
|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +300 (кратковременно) |

### Материалы

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M) |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединение | Межфланцевое | Присоединительный размер | 15-200 мм |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | 020RSV31 Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31 |
| Артикул | 020RSV31 |
| Производитель (марка) | REON |
| Вид оборудования | Обратные клапаны |

## 4. Документация

### Прочее

- RSV31-Obratnyy-klapan-tarelchatyy-mezhflantsevyy-_nerzh.stal_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.