032RSV31 Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31

Обратные клапаны · Артикул 032RSV31 · Серия RSV31

1. Обзор



Описание Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Отличительные характеристики обратного клапана: надежность, бесшумная работа, низкое гидравлическое сопротивление. Область применения Обратный клапан применяется в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, пар, воздух, пищевые среды, агрессивные среды. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – D по ГОСТ 9544-2015. Технические характеристики

Основные данные

Вес, кг	0,30
Присоединение	Межфланцевое
Присоединительный размер	15-200 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Обратный клапан	Серия	RSV31
Страна производства	Китай	Диск	Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)
Задняя крышка	Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)	Класс герметичности	D (по ГОСТ 9544-2015)
Пружина	Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	40 бар

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+300 (кратковременно)	Диапазон допустимых температур	-40…+300
Рабочая температура, Траб	-20…+240		

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	15-200 мм	Присоединение	Межфланцевое

Габариты и вес

Вес, кг	0,30

3. Данные для заказа

Наименование	032RSV31 Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31
Артикул	032RSV31
Производитель (марка)	REON
Серия	RSV31

Вид оборудования	Обратные клапаны
Вес, кг	0,30
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- RSV31-Obratnyy-klapan-tarelchatyy-mezhflantsevyy-_nerzh.stal_09.06.26
- RSV31 Обратный клапан тарельчатый межфланцевый (нерж.сталь) от 13.10.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.