065RSV31 Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31

Обратные клапаны · Артикул 065RSV31

1. Обзор

Описание Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Отличительные характеристики обратного клапана: надежность, бесшумная работа, низкое гидравлическое сопротивление. Область применения Обратный клапан применяется в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, пар, воздух, пищевые среды, агрессивные среды. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – D по ГОСТ 9544-2015. Технические характеристики

Основные данные

Присоединение	**Межфланцевое**
Присоединительный размер	**15-200 мм**

2. Технические данные

Общие сведения

Диск	**Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)**	Пружина	**Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)**
Задняя крышка	**Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)**	Класс герметичности	**D (по ГОСТ 9544-2015)**
Рабочая температура, Траб	**-20...+240**	Диапазон допустимых температур	**-40...+300**

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	**40 бар**

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	**+300 (кратковременно)**

Материалы

Материал корпуса	**Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)**

Монтаж и присоединение

Присоединение	**Межфланцевое**	Присоединительный размер	**15-200 мм**

3. Данные для заказа

Наименование	**065RSV31 Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31**
Артикул	**065RSV31**
Производитель (марка)	**REON**
Вид оборудования	**Обратные клапаны**

4. Документация

Прочее

- RSV31-Obratnyy-klapan-tarelchatyy-mezhflantsevyy-_nerzh.stal_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.