

125RSV31 Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31

Обратные клапаны · Артикул 125RSV31

1. Обзор



Описание Обратный клапан межфланцевый предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды. Отличительные характеристики обратного клапана: надежность, бесшумная работа, низкое гидравлическое сопротивление. Область применения Обратный клапан применяется в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, пар, воздух, пищевые среды, агрессивные среды. Обратный клапан не предназначен для использования в качестве запорной арматуры. Класс герметичности – D по ГОСТ 9544-2015. Технические характеристики

Основные данные

Присоединение	Межфланцевое
Присоединительный размер	15-200 мм

2. Технические данные

Общие сведения

Диск	Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)	Пружина	Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)
Задняя крышка	Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)	Класс герметичности	D (по ГОСТ 9544-2015)
Рабочая температура, Трaб	-20...+240	Диапазон допустимых температур	-40...+300

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	40 бар
--------------------------------------	--------

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+300 (кратковременно)
--	-----------------------

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)
------------------	-----------------------------------

Монтаж и присоединение

Присоединение	Межфланцевое	Присоединительный размер	15-200 мм
---------------	--------------	--------------------------	-----------

3. Данные для заказа

Наименование	125RSV31 Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31
Артикул	125RSV31
Производитель (марка)	REON
Вид оборудования	Обратные клапаны

4. Документация

Прочее

- RSV31-Obratnyy-klapan-tarelchatyy-mezhflantsevyy-_nerzh.stal_09.06.26

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.