

Обратный клапан с сеткой 1 1/4" Aqualink

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул CC03963



1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.

Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды.

Обратные клапаны изготавливаются из латуни, и оснащаются сеткой из латуни, которая предотвращает попадание мелких частиц и загрязнений в систему. Это делает их надежными и долговечными в использовании.

Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Однако, когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе.

Основные данные

Вес, кг	0,001
Присоединительный размер	1 1/4"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	обратный клапан	С сеткой	да
Кратность / количество	5/50		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,001	Резьба	Вн/Вн
Присоединительный размер	1 1/4"		

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан с сеткой 1 1/4" Aqualink
Артикул	CC03963
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,001