# Обратный клапан с сеткой 1 1/4" Aqualink

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул CC03963

## 1. Обзор

Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.
Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды.
Обратные клапаны изготавливаются из латунь, и оснащаются сеткой из латуни, которая предотвращает попадание мелких частиц и загрязнений в систему. Это делает их надежными и долговечными в использовании.
Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Однако, когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 0,001 |
| Присоединительный размер | 1¼" |

## 2. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | обратный клапан | С сеткой | да |
| Кратность / количество | 5/50 | | |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Вес, кг | 0,001 | Резьба | Вн/Вн |
| Присоединительный размер | 1¼" | | |

## 3. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Обратный клапан с сеткой 1 1/4" Aqualink |
| Артикул | CC03963 |
| Производитель (марка) | AQUALINK |
| Вид оборудования | Обратные и сливные клапаны, ниппели |
| Вес, кг | 0,001 |