Обратный клапан 1 1/4" магистральный (толк. - латунь) UT GARDANA

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул UT0014

1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.
Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения.
Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

Основные данные

Резьба	Вн/Вн

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	обратный клапан	С сеткой	нет

Материалы

Материал	Латунь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1¼"	Резьба	Вн/Вн

Габариты и вес

Вес, кг	0,4

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан 1 1/4" магистральный (толк. - латунь) UT GARDANA
Артикул	UT0014
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,4

4. Документация

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.