Обратный клапан 1" магистральный, пластик UNIPUMP

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 22177

1. Обзор



Обратные клапаны широко используются в системах водоснабжения для установки в магистрали насоса. Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Однако, когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения. Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

Основные данные

Резьба	Вн/Вн

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	обратный клапан	Исполнение	без сетки
Страна производства	Китай	С сеткой	нет
Толкатель	пластик		

Материалы

Материал	пластик

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Присоединительный размер, дюйм	1"
Резьба	Вн/Вн		

Габариты и вес

Длина, мм	77	Ширина, мм	50
Высота, мм	50	Вес, кг	0,08
Объем упаковки, м3	0,000193		

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан 1" магистральный, пластик UNIPUMP
Артикул	22177
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,08
Объем упаковки, м3	0,000193
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.