

UNIPUMP Обратный клапан 1 ¼” латунь (толкатель латунь), поток от НР к ВР

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 82462



1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса. Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения. Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

Основные данные

Вес, кг	0,55
Присоединительный размер	1¼"
Присоединительный размер, дюйм	1¼" × 1¼"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	обратный клапан	С сеткой	нет
Толкатель	латунь	Страна производства	Китай
Материалы			
Материал	латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,55	Резьба	Вн/Нар
Длина, мм	55	Высота, мм	65
Ширина, мм	55	Исполнение	без сетки
Присоединительный размер	1¼"	Присоединительный размер, дюйм	1¼" × 1¼"

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан 1 ¼” латунь (толкатель латунь), поток от НР к ВР
Артикул	82462
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,55
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.