Обратный клапан с лат. сердечником 1" Aqualink

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул CC02341

1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.
Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения.
Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

Основные данные

Резьба	Вн/Вн

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	обратный клапан	С сеткой	нет

Материалы

Материал	Латунь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Резьба	Вн/Вн

Габариты и вес

Вес, кг	0,027	Объем упаковки, м3	0,000204
Кратность / количество	10/100		

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан с лат. сердечником 1" Aqualink
Артикул	CC02341
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,027
Объем упаковки, м3	0,000204