Обратный клапан 11/4" НР-ВР с сеткой (сетка-лат., толкатель-лат.) UNIPUMP

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 18239

1. Обзор

Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.
Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды.
Обратные клапаны изготавливаются из латунь, и оснащаются сеткой из латуни, которая предотвращает попадание мелких частиц и загрязнений в систему. Это делает их надежными и долговечными в использовании.
Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Однако, когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе.

Основные данные

Вес, кг	0,5
Присоединительный размер	1¼"
Присоединительный размер, дюйм	1¼"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	обратный клапан	С сеткой	да
Толкатель	латунь	Страна производства	Китай
Материалы			
Материал	латунь	Материал мембрамы	латунь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,5	Резьба	Нр/Вн
Длина, мм	125	Высота, мм	58
Ширина, мм	58	Исполнение	с сеткой
Присоединительный размер	1¼"	Присоединительный размер, дюйм	1¼"

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан 11/4" НР-ВР с сеткой (сетка-лат., толкатель-лат.) UNIPUMP
Артикул	18239
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,5
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.