

Обратный клапан 1 1/4" магистральный UNIPUMP

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 35509



1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса. Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения. Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

Основные данные

Вес, кг	0,5
Присоединительный размер	1 1/4"
Присоединительный размер, дюйм	1 1/4"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	обратный клапан	С сеткой	нет
Страна производства	Китай		
Материалы			
Материал	латунь		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,5	Резьба	Вн/Вн
Длина, мм	55	Высота, мм	65
Ширина, мм	55	Присоединительный размер	1 1/4"
Присоединительный размер, дюйм	1 1/4"		

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан 1 1/4" магистральный UNIPUMP
Артикул	35509
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,5
Страна производства	Китай