

Обратный клапан с лат. сердечником 2" Aqualink

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул CC03959



1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса. Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения. Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

Основные данные

Вес, кг	0,19
Присоединительный размер	2"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	обратный клапан	С сеткой	нет
Кратность / количество	4/24		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	0,19	Резьба	Вн/Вн
Длина, мм	80	Высота, мм	80
Ширина, мм	70	Присоединительный размер	2"

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан с лат. сердечником 2" Aqualink
Артикул	CC03959
Производитель (марка)	AQUALINK
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,19