Обратный клапан 3/4" магистральный UNIPUMP

Обратные и сливные клапаны, ниппели · Артикул 62400

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Обратные клапаны используются в системах водоснабжения для установки на входе всасывающей магистрали насоса.
Главное предназначение этих устройств - предотвращение обратного потока воды в системе. Это важно для поддержания стабильного давления и избегания потери воды. Когда насос включается, обратный клапан открывается, позволяя воде свободно проходить через него и подниматься вверх. Когда насос отключается, клапан моментально закрывается, предотвращая обратное движение воды в системе. Это помогает поддерживать давление и обеспечивать надежное функционирование всей системы водоснабжения.
Обратные клапаны также способствуют экономии воды и увеличению эффективности системы.

Основные данные

Резьба	Вн/Вн

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	обратный клапан	Исполнение	без сетки
Страна производства	Китай	С сеткой	нет
Толкатель	латунь		

Материалы

Материал	латунь

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	¾"	Присоединительный размер, дюйм	¾"
Резьба	Вн/Вн		

Габариты и вес

Длина, мм	42	Ширина, мм	42
Высота, мм	47	Вес, кг	0,3
Объем упаковки, м3	0,000083		

3. Данные для заказа

Наименование	Обратный клапан 3/4" магистральный UNIPUMP
Артикул	62400
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Обратные и сливные клапаны, ниппели
Вес, кг	0,3
Объем упаковки, м3	0,000083
Страна производства	Китай

4. Документация

Прочее

- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-TR-TS-010_2011

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.